

590.F2GE3202

INTERRUTTORE/SEZIONATORE
32A 2P IP66 105x150x82mm Y1 IK10
GENERALE GRIGIO/NERO FIRE RATED



EN IEC 60947-1 (2021)
EN IEC 60947-3 (2021)
DIRETTIVA RoHS 2011/65/EU
DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale

Descrizione sintetica

Tipo

Serie ISOLATORS-FR

INTERRUTTORE/SEZIONATORE

GENERALE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale 32A

Poli 2P

Taglia interruttore Y1

Tensione nominale 690V

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale LEGA ALLUMINIO PRESSOFUSO

Grado di protezione IP IP66

Temperatura di installazione -25°C/+60°C

Colore GRIGIO/NERO

Fire rated class F200 (120min)

Grado di protezione IK IK10

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Dimensioni 105x150x82mm

DOWNLOAD[Disegno tecnico \[PDF\]](#)[Disegno tecnico \[DWG\]](#)[Disegno tecnico \[STP\]](#)[Istruzioni per l'utilizzo](#)**OPZIONI & NOTE VARIE**

Note FIRE RATED