

**590.F2GE8002.SN**

**INTERRUTTORE/SEZIONATORE**  
**80A 1P+SN IP66 150x210x107mm Y2**  
**IK10 GENERALE GRIGIO/NERO FIRE**  
**RATED**



EN IEC 60947-1 (2021)  
EN IEC 60947-3 (2021)  
DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU  
DIRETTIVA RoHS 2011/65/EU

**Serie Commerciale**

Descrizione sintetica

Tipo

**Serie ISOLATORS-FR**

INTERRUTTORE/SEZIONATORE

GENERALE

**■ CARATTERISTICHE TECNICHE**

Corrente nominale 80A

Poli 1P+SN

Taglia interruttore Y2

Tensione nominale 690V

**■ CARATTERISTICHE FISICHE**

Materiale LEGA ALLUMINIO PRESSOFUSO

Grado di protezione IP IP66

Temperatura di installazione -25°C/+60°C

Colore GRIGIO/NERO

Fire rated class F200 (120min)

Grado di protezione IK IK10

**■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

Dimensioni 150x210x107mm

**■ DOWNLOAD**[Disegno tecnico \[PDF\]](#)[Disegno tecnico \[DWG\]](#)[Disegno tecnico \[STP\]](#)[Istruzioni per l'utilizzo](#)**■ OPZIONI & NOTE VARIE**

Note FIRE RATED