

**590.FEM10006.U**

INTERRUTTORE/SEZIONATORE  
100A 6P IP65 264x315x122mm FR2  
IK10 EMERGENZA GIALLO/ROSSO  
FIRE RATED 1xNA+1xNC



EN IEC 60947-1 (2021)  
EN IEC 60947-3 (2021)  
DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

## Serie Commerciale

## Serie ISOLATORS-FR

## Descrizione sintetica

INTERRUTTORE/SEZIONATORE

## Tipo

EMERGENZA

## ■ CARATTERISTICHE TECNICHE

|                     |      |
|---------------------|------|
| Corrente nominale   | 100A |
| Poli                | 6P   |
| Taglia interruttore | FR2  |
| Tensione nominale   | 690V |

## ■ CARATTERISTICHE FISICHE

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Materiale                    | LEGA ALLUMINIO PRESSOFUSO |
| Grado di protezione IP       | IP65                      |
| Temperatura di installazione | -25°C/+60°C               |
| Colore                       | GIALLO/ROSSO              |
| Fire rated class             | F400 (120min)             |
| Grado di protezione IK       | IK10                      |

## ■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

|            |               |
|------------|---------------|
| Dimensioni | 264x315x122mm |
|------------|---------------|

## ■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]

## ■ OPZIONI &amp; NOTE VARIE

|      |            |
|------|------------|
| Note | FIRE RATED |
|------|------------|