

**590.FEM10006**

INTERRUTTORE/SEZIONATORE  
100A 6P IP65 264x315x122mm FR2  
IK10 EMERGENZA GIALLO/ROSSO  
FIRE RATED



EN IEC 60947-1 (2021)  
EN IEC 60947-3 (2021)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale

Serie ISOLATORS-FR

Descrizione sintetica

INTERRUTTORE/SEZIONATORE

Tipo

EMERGENZA

#### ■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	100A
Poli	6P
Taglia interruttore	FR2
Tensione nominale	690V

#### ■ CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	LEGA ALLUMINIO PRESSOFUSO
Grado di protezione IP	IP65
Temperatura di installazione	-25°C/+60°C
Colore	GIALLO/ROSSO
Fire rated class	F400 (120min)
Grado di protezione IK	IK10

#### ■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Dimensioni	264x315x122mm
------------	---------------

#### ■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]  
Istruzioni per l'utilizzo

#### ■ OPZIONI & NOTE VARIE

Note	FIRE RATED
------	------------