

**590.FEM12506.U**

INTERRUTTORE/SEZIONATORE  
125A 6P IP65 400x500x200mm FR3  
IK10 EMERGENZA GIALLO/ROSSO  
FIRE RATED 1xNA+1xNC



EN IEC 60947-1 (2021)

EN IEC 60947-3 (2021)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale

Serie ISOLATORS-FR

Descrizione sintetica

INTERRUTTORE/SEZIONATORE

Tipo

EMERGENZA

### ■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale 125A

Poli 6P

Taglia interruttore FR3

Tensione nominale 690V

### ■ CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale METALLO

Grado di protezione IP IP65

Temperatura di installazione -25°C/+60°C

Colore GIALLO/ROSSO

Fire rated class F400 (120min)

Grado di protezione IK IK10

### ■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Dimensioni 400x500x200mm

### ■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]

Disegno tecnico [DWG]

Disegno tecnico [STP]

Istruzioni per l'utilizzo

### ■ OPZIONI & NOTE VARIE

Note FIRE RATED