

**590.FEM16006.U**

INTERRUTTORE/SEZIONATORE  
160A 6P IP65 400x500x200mm FR3  
IK10 EMERGENZA GIALLO/ROSSO  
FIRE RATED 1xNA+1xNC



EN IEC 60947-1 (2021)

EN IEC 60947-3 (2021)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale

Serie ISOLATORS-FR

Descrizione sintetica

INTERRUTTORE/SEZIONATORE

Tipo

EMERGENZA

**■ CARATTERISTICHE TECNICHE**

Corrente nominale	160A
Poli	6P
Taglia interruttore	FR3
Tensione nominale	690V

**■ CARATTERISTICHE FISICHE**

Materiale	METALLO
Grado di protezione IP	IP65
Temperatura di installazione	-25°C/+60°C
Colore	GIALLO/ROSSO
Fire rated class	F400 (120min)
Grado di protezione IK	IK10

**■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

Dimensioni	400x500x200mm
------------	---------------

**■ DOWNLOAD**

Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]  
Istruzioni per l'utilizzo

**■ OPZIONI & NOTE VARIE**

Note	FIRE RATED
------	------------