

**590.FEM6306.U**

**INTERRUTTORE/SEZIONATORE**  
**63A 6P IP65 264x315x122mm FR2**  
**IK10 EMERGENZA GIALLO/ROSSO**  
**FIRE RATED 1xNA+1xNC**



EN IEC 60947-1 (2021)  
EN IEC 60947-3 (2021)  
DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

**Serie Commerciale**

Descrizione sintetica

Tipo

**Serie ISOLATORS-FR**

INTERRUTTORE/SEZIONATORE

EMERGENZA

**■ CARATTERISTICHE TECNICHE**

Corrente nominale 63A

Poli 6P

Taglia interruttore FR2

Tensione nominale 690V

**■ CARATTERISTICHE FISICHE**

Materiale LEGA ALLUMINIO PRESSOFUSO

Grado di protezione IP IP65

Temperatura di installazione -25°C/+60°C

Colore GIALLO/ROSSO

Fire rated class F400 (120min)

Grado di protezione IK IK10

**■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

Dimensioni 264x315x122mm

**■ DOWNLOAD**[Disegno tecnico \[PDF\]](#)[Disegno tecnico \[DWG\]](#)[Disegno tecnico \[STP\]](#)[Istruzioni per l'utilizzo](#)**■ OPZIONI & NOTE VARIE**

Note FIRE RATED