

590.FGE10002.U

INTERRUTTORE/SEZIONATORE
100A 2P IP65 217x253x93mm FR2
IK10 GENERALE GRIGIO/NERO FIRE
RATED 1xNA+1xNC



EN IEC 60947-1 (2021)

EN IEC 60947-3 (2021)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale

Serie ISOLATORS-FR

Descrizione sintetica

INTERRUTTORE/SEZIONATORE

Tipo

GENERALE

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale 100A

Poli 2P

Taglia interruttore FR2

Tensione nominale 690V

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale LEGA ALLUMINIO PRESSOFUSO

Grado di protezione IP IP65

Temperatura di installazione -25°C/+60°C

Colore GRIGIO/NERO

Fire rated class F400 (120min)

Grado di protezione IK IK10

■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Dimensioni 217x253x93mm

■ DOWNLOAD[Disegno tecnico \[PDF\]](#)[Disegno tecnico \[DWG\]](#)[Disegno tecnico \[STP\]](#)**■ OPZIONI & NOTE VARIE**

Note FIRE RATED