

**590.FGE16005.U**

**INTERRUTTORE/SEZIONATORE**  
**160A 3P+N IP65 315x410x150mm**  
**FR3 IK10 GENERALE GRIGIO/NERO**  
**FIRE RATED 1xNA+1xNC**



EN IEC 60947-1 (2021)  
EN IEC 60947-3 (2021)  
DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

**Serie Commerciale**

Descrizione sintetica

Tipo

**Serie ISOLATORS-FR**

INTERRUTTORE/SEZIONATORE

GENERALE

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Corrente nominale	160A
Poli	3P+N
Taglia interruttore	FR3
Tensione nominale	690V

**CARATTERISTICHE FISICHE**

Materiale	LEGA ALLUMINIO PRESSOFUSO
Grado di protezione IP	IP65
Temperatura di installazione	-25°C/+60°C
Colore	GRIGIO/NERO
Fire rated class	F400 (120min)
Grado di protezione IK	IK10

**CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

Dimensioni	315x410x150mm
------------	---------------

**DOWNLOAD**

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)  
[Disegno tecnico \[DWG\]](#)  
[Disegno tecnico \[STP\]](#)

**OPZIONI & NOTE VARIE**

Note	FIRE RATED
------	------------