

590.FGE20003.U

INTERRUTTORE/SEZIONATORE
200A 3P IP65 500x700x200mm FR4
IK10 GENERALE GRIGIO/NERO FIRE
RATED 1xNA+1xNC



EN IEC 60947-1 (2021)

EN IEC 60947-3 (2021)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale

Serie ISOLATORS-FR

Descrizione sintetica

INTERRUTTORE/SEZIONATORE

Tipo

GENERALE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale 200A

Poli 3P

Taglia interruttore FR4

Tensione nominale 690V

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale METALLO

Grado di protezione IP IP65

Temperatura di installazione -25°C/+60°C

Colore GRIGIO/NERO

Fire rated class F400 (120min)

Grado di protezione IK IK10

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Dimensioni 500x700x200mm

DOWNLOAD[Disegno tecnico \[PDF\]](#)[Disegno tecnico \[DWG\]](#)[Disegno tecnico \[STP\]](#)[Istruzioni per l'utilizzo](#)**OPZIONI & NOTE VARIE**

Note FIRE RATED