

590.FGE40006.U

INTERRUTTORE/SEZIONATORE 400A 6P IP65 800x800x300mm FR5 IK10 GENERALE GRIGIO/NERO FIRE RATED 1xNA+1xNC





EN IEC 60947-1 (2021)

EN IEC 60947-3 (2021) DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale	Serie ISOLATORS-FR
Descrizione sintetica	INTERRUTTORE/SEZIONATORE
Tipo	GENERALE

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	400A
Poli	6P
Taglia interruttore	FR5
Tensione nominale	690V

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	METALLO
Grado di protezione IP	IP65
Temperatura di installazione	-25°C/+60°C
Colore	GRIGIO/NERO
Fire rated class	F400 (120min)
Grado di protezione IK	IK10

■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Dimensioni	800x800x300mm	
Dillielisiolii	000000000000000000000000000000000000000	

DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF] Disegno tecnico [DWG] Disegno tecnico [STP]

OPZIONI & NOTE VARIE

Note	FIRE RATED