

590.FGE6305.U

INTERRUTTORE/SEZIONATORE
63A 3P+N IP65 217x253x93mm FR2
IK10 GENERALE GRIGIO/NERO FIRE
RATED 1xNA+1xNC



EN IEC 60947-1 (2021)
EN IEC 60947-3 (2021)
DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale

Descrizione sintetica

Tipo

Serie ISOLATORS-FR

INTERRUTTORE/SEZIONATORE

GENERALE

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---------------------|------|
| Corrente nominale | 63A |
| Poli | 3P+N |
| Taglia interruttore | FR2 |
| Tensione nominale | 690V |

CARATTERISTICHE FISICHE

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Materiale | LEGA ALLUMINIO PRESSOFUSO |
| Grado di protezione IP | IP65 |
| Temperatura di installazione | -25°C/+60°C |
| Colore | GRIGIO/NERO |
| Fire rated class | F400 (120min) |
| Grado di protezione IK | IK10 |

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

| | |
|------------|--------------|
| Dimensioni | 217x253x93mm |
|------------|--------------|

DOWNLOAD

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)
[Disegno tecnico \[DWG\]](#)
[Disegno tecnico \[STP\]](#)

OPZIONI & NOTE VARIE

| | |
|------|------------|
| Note | FIRE RATED |
|------|------------|