

**590.FGE8006.U**

INTERRUTTORE/SEZIONATORE  
80A 6P IP65 264x315x122mm FR2  
IK10 GENERALE GRIGIO/NERO FIRE  
RATED 1xNA+1xNC



EN IEC 60947-1 (2021)  
EN IEC 60947-3 (2021)  
DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale

Serie ISOLATORS-FR

Descrizione sintetica

INTERRUTTORE/SEZIONATORE

Tipo

GENERALE

#### ■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	80A
Poli	6P
Taglia interruttore	FR2
Tensione nominale	690V

#### ■ CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	LEGA ALLUMINIO PRESSOFUSO
Grado di protezione IP	IP65
Temperatura di installazione	-25°C/+60°C
Colore	GRIGIO/NERO
Fire rated class	F400 (120min)
Grado di protezione IK	IK10

#### ■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Dimensioni	264x315x122mm
------------	---------------

#### ■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]

#### ■ OPZIONI & NOTE VARIE

Note	FIRE RATED
------	------------