

**590.FGE8006**

INTERRUTTORE/SEZIONATORE  
80A 6P IP65 264x315x122mm FR2  
IK10 GENERALE GRIGIO/NERO FIRE  
RATED



EN IEC 60947-1 (2021)

EN IEC 60947-3 (2021)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale

Serie ISOLATORS-FR

Descrizione sintetica

INTERRUTTORE/SEZIONATORE

Tipo

GENERALE

**■ CARATTERISTICHE TECNICHE**

Corrente nominale 80A

Poli 6P

Taglia interruttore FR2

Tensione nominale 690V

**■ CARATTERISTICHE FISICHE**

Materiale LEGA ALLUMINIO PRESSOFUSO

Grado di protezione IP IP65

Temperatura di installazione -25°C/+60°C

Colore GRIGIO/NERO

Fire rated class F400 (120min)

Grado di protezione IK IK10

**■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

Dimensioni 264x315x122mm

**■ DOWNLOAD**[Disegno tecnico \[PDF\]](#)[Disegno tecnico \[DWG\]](#)[Disegno tecnico \[STP\]](#)[Istruzioni per l'utilizzo](#)**■ OPZIONI & NOTE VARIE**

Note FIRE RATED