

**590.GE16005****INTERRUTTORE/SEZIONATORE****160A 3P+N IP66/IP69****240x340x137mm Y5 IK09 GENERALE****GRIGIO/NERO GW 650°C**

EN IEC 60947-1 (2021)

EN IEC 60947-3 (2021)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

**Serie Commerciale****Serie ISOLATORS-TP****Descrizione sintetica****INTERRUTTORE/SEZIONATORE****Tipo****GENERALE****CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                     |      |
|---------------------|------|
| Corrente nominale   | 160A |
| Poli                | 3P+N |
| Taglia interruttore | Y5   |
| Tensione nominale   | 690V |

**CARATTERISTICHE FISICHE**

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Materiale                    | TECNOPOLIMERO |
| Grado di protezione IP       | IP66/IP69     |
| Temperatura di installazione | -25°C/+60°C   |
| Colore                       | GRIGIO/NERO   |
| GLOW WIRE                    | GW 650°C      |
| Grado di protezione IK       | IK09          |

**CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

|            |               |
|------------|---------------|
| Dimensioni | 240x340x137mm |
|------------|---------------|

**DOWNLOAD**

Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]  
Istruzioni per l'utilizzo