

**590.GE4003-C**

COMMUTATORE IN CASSETTA  
40A 3P IP65 155x210x107mm C1  
IK09 GENERALE GRIGIO/NERO GW  
650°C



EN IEC 60947-1 (2021)

EN IEC 60947-3 (2021)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale

Serie ISOLATORS-TP

Descrizione sintetica

COMMUTATORE IN CASSETTA

Tipo

GENERALE

**■ CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                     |      |
|---------------------|------|
| Corrente nominale   | 40A  |
| Poli                | 3P   |
| Taglia interruttore | C1   |
| Tensione nominale   | 690V |

**■ CARATTERISTICHE FISICHE**

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Materiale                    | TECNOPOLIMERO |
| Grado di protezione IP       | IP65          |
| Temperatura di installazione | -25°C/+60°C   |
| Colore                       | GRIGIO/NERO   |
| GLOW WIRE                    | GW 650°C      |
| Grado di protezione IK       | IK09          |

**■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

|            |               |
|------------|---------------|
| Dimensioni | 155x210x107mm |
| Flangia    | 136X125MM_PAR |

**■ DOWNLOAD**

Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]  
Istruzioni per l'utilizzo