

**590.GEB12503**

**INTERRUTTORE/SEZIONATORE**  
**125A 3P IP55 BS 370x450x180mm**  
**KF2 IK08 GENERALE GRIGIO/NERO**  
**FUSE: BS GW 650°C**



EN IEC 60947-1 (2021)  
EN IEC 60947-3 (2021)  
DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Serie Commerciale     | Serie ISOLATORS-TP       |
| Descrizione sintetica | INTERRUTTORE/SEZIONATORE |
| Tipo                  | GENERALE                 |

**■ CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                     |      |
|---------------------|------|
| Corrente nominale   | 125A |
| Poli                | 3P   |
| Taglia interruttore | KF2  |
| Tipo fusibile       | BS   |
| Tensione nominale   | 690V |

**■ CARATTERISTICHE FISICHE**

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Materiale                    | TECNOPOLIMERO |
| Grado di protezione IP       | IP55          |
| Temperatura di installazione | -25°C/+60°C   |
| Colore                       | GRIGIO/NERO   |
| GLOW WIRE                    | GW 650°C      |
| Grado di protezione IK       | IK08          |

**■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

|            |               |
|------------|---------------|
| Dimensioni | 370x450x180mm |
|------------|---------------|

**■ DOWNLOAD**

- [Disegno tecnico \[PDF\]](#)
- [Disegno tecnico \[DWG\]](#)
- [Disegno tecnico \[STP\]](#)
- [Istruzioni per l'utilizzo](#)

**■ OPZIONI & NOTE VARIE**

|      |          |
|------|----------|
| Note | FUSE: BS |
|------|----------|