

590.GED12503

INTERRUTTORE/SEZIONATORE
125A 3P IP55 DIN-NH
370x450x180mm KF2 IK08
GENERALE GRIGIO/NERO FUSE:
DIN-NH GW 650°C



EN IEC 60947-1 (2021)
EN IEC 60947-3 (2021)
DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale

Descrizione sintetica

Tipo

Serie ISOLATORS-TP

INTERRUTTORE/SEZIONATORE

GENERALE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale 125A

Poli 3P

Taglia interruttore KF2

Tipo fusibile DIN-NH

Tensione nominale 690V

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale TECNOPOLIMERO

Grado di protezione IP IP55

Temperatura di installazione -25°C/+60°C

Colore GRIGIO/NERO

GLOW WIRE GW 650°C

Grado di protezione IK IK08

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Dimensioni 370x450x180mm

DOWNLOAD[Disegno tecnico \[PDF\]](#)[Disegno tecnico \[DWG\]](#)[Disegno tecnico \[STP\]](#)[Istruzioni per l'utilizzo](#)**OPZIONI & NOTE VARIE**

Note FUSE: DIN-NH