

590.HEM12505.W

INTERRUTTORE/SEZIONATORE 125A 3P+N IP65 315x410x150mm K1 IK08 EMERGENZA GIALLO/ROSSO HIGH WIRING CAPACITY





EN IEC 60947-1 (2021) EN IEC 60947-3 (2021) DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale	Serie ISOLATORS-AL
Descrizione sintetica	INTERRUTTORE/SEZIONATORE
Tipo	EMERGENZA

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	125A	
Poli	3P+N	
Taglia interruttore	K1	
Tensione nominale	690V	

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	LEGA ALLUMINIO PRESSOFUSO
Grado di protezione IP	IP65
Temperatura di installazione	-25°C/+60°C
Colore	GIALLO/ROSSO
Grado di protezione IK	IK08

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Dimensioni 315x410x150mm

DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF] Disegno tecnico [DWG] Disegno tecnico [STP] Istruzioni per l'utilizzo Istruzioni per l'utilizzo

OPZIONI & NOTE VARIE

Note HIGH WIRING CAPACITY

www.scame.com scame@scame.com