

**590.HEM16005.WSN**

INTERRUTTORE/SEZIONATORE  
160A 3P+SN IP65 315x410x150mm  
K2 IK08 EMERGENZA  
GIALLO/ROSSO HIGH WIRING  
CAPACITY SN (NEUTRO PASSANTE)



EN IEC 60947-1 (2021)  
EN IEC 60947-3 (2021)  
DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale

Serie ISOLATORS-AL

Descrizione sintetica

INTERRUTTORE/SEZIONATORE

Tipo

EMERGENZA

**■ CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Corrente nominale   | 160A  |
| Poli                | 3P+SN |
| Taglia interruttore | K2    |
| Tensione nominale   | 690V  |

**■ CARATTERISTICHE FISICHE**

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Materiale                    | LEGA ALLUMINIO PRESSOFUSO |
| Grado di protezione IP       | IP65                      |
| Temperatura di installazione | -25°C/+60°C               |
| Colore                       | GIALLO/ROSSO              |
| Grado di protezione IK       | IK08                      |

**■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

|            |               |
|------------|---------------|
| Dimensioni | 315x410x150mm |
|------------|---------------|

**■ OPZIONI & NOTE VARIE**

|      |                      |
|------|----------------------|
| Note | HIGH WIRING CAPACITY |
| Note | SN (NEUTRO PASSANTE) |