

590.KEMB20005

INTERRUTTORE/SEZIONATORE
200A 3P+N IP65 BS 400x600x200mm
KF3 IK10 EMERGENZA
GIALLO/ROSSO FUSE: BS



EN IEC 60947-1 (2021)

EN IEC 60947-3 (2021)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale

Serie ISOLATORS-HR

Descrizione sintetica

INTERRUTTORE/SEZIONATORE

Tipo

EMERGENZA

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---------------------|------|
| Corrente nominale | 200A |
| Poli | 3P+N |
| Taglia interruttore | KF3 |
| Tipo fusibile | BS |
| Tensione nominale | 690V |

■ CARATTERISTICHE FISICHE

| | |
|------------------------------|--------------|
| Materiale | METALLO |
| Grado di protezione IP | IP65 |
| Temperatura di installazione | -25°C/+60°C |
| Colore | GIALLO/ROSSO |
| Grado di protezione IK | IK10 |

■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

| | |
|------------|---------------|
| Dimensioni | 400x600x200mm |
|------------|---------------|

■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]
Istruzioni per l'utilizzo

■ OPZIONI & NOTE VARIE

| | |
|------|----------|
| Note | FUSE: BS |
|------|----------|