

**590.KEMD16005**

INTERRUTTORE/SEZIONATORE  
160A 3P+N IP65 DIN-NH  
300x500x200mm KF2 IK10  
EMERGENZA GIALLO/ROSSO FUSE:  
DIN-NH



EN IEC 60947-1 (2021)  
EN IEC 60947-3 (2021)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale

Serie ISOLATORS-HR

Descrizione sintetica

INTERRUTTORE/SEZIONATORE

Tipo

EMERGENZA

#### ■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale 160A

Poli 3P+N

Taglia interruttore KF2

Tipo fusibile DIN-NH

Tensione nominale 690V

#### ■ CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale METALLO

Grado di protezione IP IP65

Temperatura di installazione -25°C/+60°C

Colore GIALLO/ROSSO

Grado di protezione IK IK10

#### ■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Dimensioni 300x500x200mm

#### ■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]  
Istruzioni per l'utilizzo

#### ■ OPZIONI & NOTE VARIE

Note FUSE: DIN-NH