

590.KEMD20005

INTERRUTTORE/SEZIONATORE
200A 3P+N IP65 DIN-NH
400x600x200mm KF3 IK10
EMERGENZA GIALLO/ROSSO FUSE:
DIN-NH



EN IEC 60947-1 (2021)

EN IEC 60947-3 (2021)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale

Serie ISOLATORS-HR

Descrizione sintetica

INTERRUTTORE/SEZIONATORE

Tipo

EMERGENZA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	200A
Poli	3P+N
Taglia interruttore	KF3
Tipo fusibile	DIN-NH
Tensione nominale	690V

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	METALLO
Grado di protezione IP	IP65
Temperatura di installazione	-25°C/+60°C
Colore	GIALLO/ROSSO
Grado di protezione IK	IK10

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Dimensioni	400x600x200mm
------------	---------------

DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]
Istruzioni per l'utilizzo

OPZIONI & NOTE VARIE

Note	FUSE: DIN-NH
------	--------------