

590.KEMD25003

INTERRUTTORE/SEZIONATORE
250A 3P IP65 DIN-NH
400x600x200mm KF3 IK10
EMERGENZA GIALLO/ROSSO FUSE:
DIN-NH



EN IEC 60947-1 (2021)
EN IEC 60947-3 (2021)
DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale

Descrizione sintetica

Tipo

Serie ISOLATORS-HR

INTERRUTTORE/SEZIONATORE

EMERGENZA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale 250A

Poli 3P

Taglia interruttore KF3

Tipo fusibile DIN-NH

Tensione nominale 690V

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale METALLO

Grado di protezione IP IP65

Temperatura di installazione -25°C/+60°C

Colore GIALLO/ROSSO

Grado di protezione IK IK10

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Dimensioni 400x600x200mm

DOWNLOAD[Disegno tecnico \[PDF\]](#)[Disegno tecnico \[DWG\]](#)[Disegno tecnico \[STP\]](#)[Istruzioni per l'utilizzo](#)**OPZIONI & NOTE VARIE**

Note FUSE: DIN-NH