

590.KGEB20003B

INTERRUTTORE/SEZIONATORE
200A 3P IP65 BS 400x600x250mm
KF3 IK10 GENERALE GRIGIO/NERO
FUSE: BS CON SISTEMA DI
BARRATURA



EN IEC 60947-1 (2021)
EN IEC 60947-3 (2021)
DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale

Descrizione sintetica

Tipo

Serie ISOLATORS-HR

INTERRUTTORE/SEZIONATORE

GENERALE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	200A
Poli	3P
Taglia interruttore	KF3
Tipo fusibile	BS
Tensione nominale	690V

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	METALLO
Grado di protezione IP	IP65
Temperatura di installazione	-25°C/+60°C
Colore	GRIGIO/NERO
Grado di protezione IK	IK10

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Dimensioni	400x600x250mm
------------	---------------

DOWNLOAD

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)
[Disegno tecnico \[DWG\]](#)
[Disegno tecnico \[STP\]](#)
[Istruzioni per l'utilizzo](#)

OPZIONI & NOTE VARIE

Note	FUSE: BS
Note	CON SISTEMA DI BARRATURA