

**590.KGED40005**

INTERRUTTORE/SEZIONATORE  
400A 3P+N IP65 DIN-NH  
500x700x250mm KF4 IK10  
GENERALE GRIGIO/NERO FUSE:  
DIN-NH



EN IEC 60947-1 (2021)

EN IEC 60947-3 (2021)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale

Serie ISOLATORS-HR

Descrizione sintetica

INTERRUTTORE/SEZIONATORE

Tipo

GENERALE

**■ CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Corrente nominale   | 400A   |
| Poli                | 3P+N   |
| Taglia interruttore | KF4    |
| Tipo fusibile       | DIN-NH |
| Tensione nominale   | 690V   |

**■ CARATTERISTICHE FISICHE**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Materiale                    | METALLO     |
| Grado di protezione IP       | IP65        |
| Temperatura di installazione | -25°C/+60°C |
| Colore                       | GRIGIO/NERO |
| Grado di protezione IK       | IK10        |

**■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

|            |               |
|------------|---------------|
| Dimensioni | 500x700x250mm |
|------------|---------------|

**■ DOWNLOAD**

Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]  
Istruzioni per l'utilizzo

**■ OPZIONI & NOTE VARIE**

|      |              |
|------|--------------|
| Note | FUSE: DIN-NH |
|------|--------------|