

591.AEM2502

INTERRUTTORE/SEZIONATORE
25A 2P IP66 202x232x142mm II 2GD
EMERGENZA GRIGIO



EN 60079-31 (2014)
 EN 60947-1/A1 (2011)
 EN 60947-1 (2007)
 EN 60947-3/A2 (2015)
 EN 60947-3/A1 (2012)
 EN 60947-1/A2 (2014)
 EN 60079-0 (2018)
 IEC 60079-0 (2017)
 EN 60079-7 (2015)
 IEC 60079-31 (2013)
 EN 60947-3 (2009)
 EN 60079-7/A1 (2018)
 IEC 60079-7 (2017)
 EN 60079-1 (2014)
 IEC 60079-1 (2014)
 DIRETTIVA ATEX 2014/34/EU

Serie Commerciale

Serie ISOLATORS-EX[GD]

Descrizione sintetica

INTERRUTTORE/SEZIONATORE

Tipo

EMERGENZA

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale 25A

Poli 2P

■ CARATTERISTICHE EX

Gruppo e categorie EX II 2GD

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale LEGA ALLUMINIO PRESSOFUSO

Grado di protezione IP IP66

Colore GRIGIO

Temperatura ambiente Ta min -35 °C

Temperatura ambiente Ta max 60 °C

■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Dimensioni 202x232x142mm

■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
 Disegno tecnico [DWG]
 Disegno tecnico [STP]
 Istruzioni per l'utilizzo
 Istruzioni per l'utilizzo