

**591.PEM6304**

INTERRUTTORE/SEZIONATORE  
63A 3/4P IP66 250x255x120mm II  
2GD EMERGENZA GRIGIO



EN 60079-31 (2014)  
EN 60947-1/A1 (2011)  
EN 60947-1 (2007)  
EN 60947-3/A2 (2015)  
EN 60947-3/A1 (2012)  
EN 60947-1/A2 (2014)  
EN 60079-0 (2018)  
IEC 60079-0 (2017)  
EN 60079-7 (2015)  
IEC 60079-31 (2013)  
EN 60947-3 (2009)  
EN 60079-7/A1 (2018)  
IEC 60079-7 (2017)  
EN 60079-1 (2014)  
IEC 60079-1 (2014)  
DIRETTIVA ATEX 2014/34/EU

Serie Commerciale

Serie ISOLATORS-EX[GD]

Descrizione sintetica

INTERRUTTORE/SEZIONATORE

Tipo

EMERGENZA

**■ CARATTERISTICHE TECNICHE**

Corrente nominale

63A

Poli

3/4P

**■ CARATTERISTICHE EX**

Gruppo e categorie EX

II 2GD

**■ CARATTERISTICHE FISICHE**

Materiale

TECNOPOLIMERO

Grado di protezione IP

IP66

Colore

GRIGIO

Temperatura ambiente Ta min

-35 °C

Temperatura ambiente Ta max

60 °C

**■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

Dimensioni

250x255x120mm

**■ DOWNLOAD**

Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]  
Istruzioni per l'utilizzo  
Istruzioni per l'utilizzo