

591.PGE4002-A

INTERRUTTORE/SEZIONATORE
40A 2P IP66 250x255x120mm II 2GD
GENERALE GRIGIO



EN 60079-31 (2014)
EN 60947-1/A1 (2011)
EN 60947-1 (2007)
EN 60947-3/A2 (2015)
EN 60947-3/A1 (2012)
EN 60947-1/A2 (2014)
EN 60079-0 (2018)
IEC 60079-0 (2017)
EN 60079-7 (2015)
IEC 60079-31 (2013)
EN 60947-3 (2009)
EN 60079-7/A1 (2018)
IEC 60079-7 (2017)
EN 60079-1 (2014)
IEC 60079-1 (2014)
DIRETTIVA ATEX 2014/34/EU

Serie Commerciale

Serie ISOLATORS-EX[GD]

Descrizione sintetica

INTERRUTTORE/SEZIONATORE

Tipo

GENERALE

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale

40A

Poli

2P

■ CARATTERISTICHE EX

Gruppo e categorie EX

II 2GD

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale

TECNOPOLIMERO

Grado di protezione IP

IP66

Colore

GRIGIO

Temperatura ambiente Ta min

-50 °C

Temperatura ambiente Ta max

60 °C

■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Dimensioni

250x255x120mm

■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]

■ OPZIONI & NOTE VARIE

Opzioni

Low temperature [-50°C]