

592.R001-01-A
INTERRUTTORE BIPOLARE
INTERRUTTORE BIPOLARE 16AX
1xM20 II 2GD



EN 60079-31 (2014)
EN 60079-1 (2014)
EN 60079-7 (2015)
EN 60079-7/A1(2018)
IEC 60079-1 (2014)
IEC 60079-0 (2017)
IEC 60079-7 (2017)
IEC 60079-31 (2022)
EN 60669-1 (2018)
IEC 60669-1 (2017)
EN IEC 60079-0 (2018)
EN IEC 60079-31 (2024)
DIRETTIVA ATEX 2014/34/EU

Serie Commerciale	Serie ROCKER-EX[GD]
Descrizione sintetica	INTERRUTTORE BIPOLARE
Tipo installazione	PARETE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	16AX
Tensione nominale	250V

CARATTERISTICHE EX

Gruppo e categorie EX	II 2GD
-----------------------	--------

CARATTERISTICHE FISICHE

Tipo installazione	PARETE
Grado di protezione generico	Protetto da getti d'acqua
Grado di protezione IP	IP66
Materiale	TERMOPLASTICO
Grado di protezione IK	IK07
Temperatura ambiente Ta min	-50 °C
Temperatura ambiente Ta max	60 °C

DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]
Istruzioni per l'utilizzo
Istruzioni per l'utilizzo
Istruzioni per l'utilizzo

OPZIONI & NOTE VARIE

Opzioni	Low temperature [-50°C]
Note	1xM20