

592.R002-03-B

DEVIATORE UNIPOLARE
DEVIATORE UNIPOLARE 16AX
1xM20+2xM20 II 2GD



EN 60079-31 (2014)
EN 60079-1 (2014)
EN 60079-7 (2015)
EN 60079-7/A1(2018)
IEC 60079-1 (2014)
IEC 60079-0 (2017)
IEC 60079-7 (2017)
IEC 60079-31 (2022)
EN 60669-1 (2018)
IEC 60669-1 (2017)
EN IEC 60079-0 (2018)
EN IEC 60079-31 (2024)

DIRETTIVA ATEX 2014/34/EU

Serie Commerciale

Serie ROCKER-EX[GD]

Descrizione sintetica

DEVIATORE UNIPOLARE

Tipo installazione

PARETE

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale 16AX

Tensione nominale 250V

■ CARATTERISTICHE EX

Gruppo e categorie EX II 2GD

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Tipo installazione PARETE

Grado di protezione generico Protetto da getti d'acqua

Grado di protezione IP IP66

Materiale TERMOPLASTICO

Grado di protezione IK IK07

Temperatura ambiente Ta min -50 °C

Temperatura ambiente Ta max 60 °C

■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]

Disegno tecnico [DWG]

Disegno tecnico [STP]

Istruzioni per l'utilizzo

Istruzioni per l'utilizzo

Istruzioni per l'utilizzo

■ OPZIONI & NOTE VARIE

Note 1xM20+2xM20