

**SCATOLA DA PARETE
95x95x80mm IP66 APPARATO
EMERGENZA SBLOCCO A TIRO
NO+NC TERMOPLASTICO**



Serie Commerciale	Serie COMPACT-EX[GD]
Descrizione sintetica	SCATOLA DA PARETE

Corrente nominale (valore)	16 A
Categoria di utilizzo	AC12
Tensione dim.nominale (Valore)	250 V
Potenza massima dissipabile	1,660 W

Gruppo e categorie EX	II 2GD
Modo protezione gas	Ex db eb IIC T6 Gb
Modo protezione polveri	Ex tb IIIC T80°C Db IP66

Grado di protezione generico	Protetto da getti d'acqua
Grado di protezione IP	IP66
Materiale	TERMOPLASTICO
Equipment	Stazione di controllo
Funzione	EMERGENZA SBLOCCO A TIRO NO+NC
Uscita cavo	1xM20
Temperatura ambiente Ta min	-35 °C
Temperatura ambiente Ta max	40 °C

Dimensioni 95x95x80mm

- Documentazione dei componenti
- Documentazione dei componenti
- Disegno tecnico [PDF]
- Disegno tecnico [DWG]
- Disegno tecnico [STP]
- Disegno tecnico
- Calcolo termico
- Documentazione dei componenti
- Istruzioni per l'utilizzo
- Istruzioni per l'utilizzo