

593.111-1LDW

SCATOLA DA PARETE
95x95x80mm IP66 APPARATO SPIA
LUMINOSA 12-250VAC/VDC BIANCO
TERMOPLASTICO



IEC 60079-31 (2013)
EN 60079-0 (2018)
IEC 60079-0 (2017)
EN 60079-7 (2015)
EN 60079-31 (2014)
EN 60079-7/A1(2018)
IEC 60079-7 (2017)
EN 60079-1 (2014)
IEC 60079-1 (2014)
IEC 60079-18 (2017)
EN 60079-18 (2015)
EN 60079-18/A1 (2017)
DIRETTIVA ATEX 2014/34/EU

Serie Commerciale

Serie COMPACT-EX[GD]

Descrizione sintetica

SCATOLA DA PARETE

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Categoria di utilizzo	AC12
Tensione dim.nominale (Valore)	250 V
Potenza massima dissipabile	1,230 W

■ CARATTERISTICHE EX

Gruppo e categorie EX	II 2GD
Modo protezione gas	Ex db eb IIC T6 Gb
Modo protezione polveri	Ex tb IIIC T80°C Db IP66

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Grado di protezione generico	Protetto da getti d'acqua
Grado di protezione IP	IP66
Materiale	TERMOPLASTICO
Equipment	Stazione di controllo
Funzione	SPIA LUMINOSA 12-250VAC/VDC
Colore	BIANCO
Uscita cavo	1xM20
Temperatura ambiente Ta min	-35 °C
Temperatura ambiente Ta max	40 °C

■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Dimensioni	95x95x80mm
------------	------------

■ DOWNLOAD

Documentazione dei componenti
Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]
Disegno tecnico
Calcolo termico
Documentazione dei componenti
Istruzioni per l'utilizzo
Istruzioni per l'utilizzo