

**SCATOLA DA PARETE
95x95x80mm IP66 APPARATO
PULSANTE LED 1NO BLU
TERMOPLASTICO**



DIRETTIVA ATEX 2014/34/EU

SCATOLA DA PARETE

Corrente nominale (valore)	10 A
Categoria di utilizzo	AC12
Tensione dim.nominale (Valore)	250 V
Potenza massima dissipabile	1,720 W

Gruppo e categorie EX	II 2GD
Modo protezione gas	Ex db eb IIC T6 Gb
Modo protezione polveri	Ex tb IIIC T80°C Db IP66

Grado di protezione generico	Protetto da getti d'acqua
Grado di protezione IP	IP66
Materiale	TERMOPLASTICO
Equipment	Stazione di controllo
Funzione	PULSANTE LED 1NO
Colore	BLU
Uscita cavo	1xM20
Temperatura ambiente Ta min	-35 °C
Temperatura ambiente Ta max	40 °C

Dimensioni	95x95x80mm
------------	------------

- Disegno tecnico [PDF]
- Disegno tecnico [DWG]
- Disegno tecnico [STP]
- Documentazione dei componenti
- Disegno tecnico
- Calcolo termico
- Documentazione dei componenti
- Istruzioni per l'utilizzo
- Istruzioni per l'utilizzo