

SCATOLA DA PARETE
95x180x82mm IP66 APPARATO UP
2NC + DOWN 2NC TERMOPLASTICO



DIRETTIVA ATEX 2014/34/EU

SCATOLA DA PARETE

Corrente nominale (valore)	16 A
Categoria di utilizzo	AC12
Tensione dim.nominale (Valore)	250 V
Potenza massima dissipabile	3,330 W

Gruppo e categorie EX	II 2GD
Modo protezione gas	Ex db eb IIC T6 Gb
Modo protezione polveri	Ex tb IIIC T80°C Db IP66

Grado di protezione generico	Protetto da getti d'acqua
Grado di protezione IP	IP66
Materiale	TERMOPLASTICO
Equipment	Stazione di controllo
Funzione	UP 2NC + DOWN 2NC
Uscita cavo	1xM25
Temperatura ambiente Ta min	-35 °C
Temperatura ambiente Ta max	40 °C

Dimensioni 95x180x82mm

Documentazione dei componenti
Documentazione dei componenti
Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]
Disegno tecnico
Calcolo termico
Documentazione dei componenti
Istruzioni per l'utilizzo
Istruzioni per l'utilizzo