

**625.3506-060**

ADATTATORE MULTIPLIO  
IP66 3P+N+T 16A 400V



**EAC CE**

IEC 61439-7 (2018)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale

Serie ADAPTO

Descrizione sintetica

ADATTATORE MULTIPLIO

Tipo installazione

A TORRETTA

### ■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	16A
Tensione nominale	400V
Frequenza d'impiego	60Hz
	50Hz
Poli	3P+N+T
Unità di alimentazione	Morsettiera 16mm <sup>2</sup>
Pulsante di sgancio	Non previsto
Protezione differenziale	Generale differenziale associa
In disp. ing/tipo apparecchio	MT-diff. 4P 16A 0,03A
Pot. prelevabile rif. Int. Gen	9 KW

### ■ CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	TERMOPLASTICO
Colore	GRIGIO
Grado di protezione IP	IP66
Tipo installazione	A TORRETTA
Tipologia	Quadri impiego fisso
Versione	Su torretta

### ■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

N° uscite disponibili	3 NR
-----------------------	------

### ■ DOWNLOAD

Schema elettrico