

**630.002****QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC  
IP44 2P+T 6A 230V**

EN 61439-4 (2013-03)

DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale

Serie LV-LUX

Descrizione sintetica

QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

Tipo installazione

PORTATILE

**■ CARATTERISTICHE TECNICHE**

Corrente nominale	6A
Tensione nominale	230V
Frequenza d'impiego	50Hz
	60Hz
Poli	2P+T
Unità di alimentazione	Spina IEC 309 2P+T 16A
Pulsante di sgancio	No
Protezione differenziale	Non prevista
In disp. ing/tipo apparecchio	Fusibile 5x20mm 6,3A
Pot. prelevabile rif. Int. Gen	Trasformat. 300 VA (230/24V)

**■ CARATTERISTICHE FISICHE**

Materiale	TERMOPLASTICO
Grado di protezione IP	IP44
Grado di protezione IK	IK08
Tipo installazione	PORTATILE
Tipologia	Cassette con trasformatore

**■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

N° uscite disponibili	2 NR
-----------------------	------

**■ DOWNLOAD**

Schema elettrico