

**630.012****QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC  
IP55 2P+T 6A 230V**

EN 61439-4 (2013-03)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale

Serie TRANSFORMER

Descrizione sintetica

QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

Tipo installazione

PORTATILE

**■ CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Corrente nominale              | 6A                            |
| Tensione nominale              | 230V                          |
| Frequenza d'impiego            | 50Hz                          |
|                                | 60Hz                          |
| Poli                           | 2P+T                          |
| Unità di alimentazione         | Spina IEC 309 2P+T 16A        |
| Protezione differenziale       | Non prevista                  |
| In disp. ing./tipo apparecchio | MT 2P 6A                      |
| Pot. prelevabile rif. Int. Gen | Trasformat. 1500 VA (230/24V) |

**■ CARATTERISTICHE FISICHE**

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Materiale              | TERMOPLASTICO              |
| Grado di protezione IP | IP55                       |
| Grado di protezione IK | IK08                       |
| Tipo installazione     | PORTATILE                  |
| Tipologia              | Cassette con trasformatore |

**■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| N° uscite disponibili | 2 NR |
|-----------------------|------|

**■ DOWNLOAD**

Schema elettrico  
Istruzioni per l'utilizzo  
Istruzioni per l'utilizzo