

630.021**QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC**
IP55 2P+T 4A 230V

EN 61439-4 (2013-03)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale

Serie TRANSFORMER

Descrizione sintetica

QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

Tipo installazione

PORTATILE

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	4A
Tensione nominale	230V
Frequenza d'impiego	50Hz
	60Hz
Poli	2P+T
Unità di alimentazione	Spina IEC 309 2P+T 16A
Protezione differenziale	Non prevista
In disp. ing/tipo apparecchio	MT 2P 6A
Pot. prelevabile rif. Int. Gen	Trasformat. 1000 VA (230/48V)

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	TERMOPLASTICO
Grado di protezione IP	IP55
Grado di protezione IK	IK08
Tipo installazione	PORTATILE
Tipologia	Cassette con trasformatore

■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

N° uscite disponibili	2 NR
-----------------------	------

■ DOWNLOAD[Schema elettrico](#)
[Istruzioni per l'utilizzo](#)
[Istruzioni per l'utilizzo](#)