


630.3006-087

QUADRO DI DISTRIBUZIONE
IP44 2P+T 16A 230V
136x440x105mm

**Serie Commerciale****Descrizione sintetica****Tipo installazione****Serie BLOCK****QUADRO DI DISTRIBUZIONE****PORTATILE****CARATTERISTICHE TECNICHE**

Corrente nominale 16A

Tensione nominale 230V

Frequenza d'impiego 60Hz

50Hz

Poli 2P+T

Unità di alimentazione Spina 2P+T 16A ted.Schuko

Pulsante di sgancio No

Protezione differenziale Generale differenziale puro

In disp. ing/tipo apparecchio MT 2P 16A

Diff. 2P 25A 0,03A

Pot. prelevabile rif. Int. Gen 3 KW

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale TERMOPLASTICO

Grado di protezione IP IP44

Grado di protezione IK IK08

Tipo installazione PORTATILE

Tipologia Quadri impiego portatile

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Dimensioni 136x440x105mm

N° uscite disponibili 3 NR

DOWNLOAD

Schema elettrico



EN 61439-3 (2012-04)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

DIRETTIVA EMC 2014/30/EU