


**632.3000-395**

**QUADRO DI DISTRIBUZIONE**  
**IP44 3P+N+T 16A 400V**  
**136x440x105mm**



**EAC CE**

EN 61439-3 (2012-04)  
 DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale

Serie BLOCK

Descrizione sintetica

QUADRO DI DISTRIBUZIONE

Tipo installazione

PARETE

### ■ CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Corrente nominale              | 16A                            |
| Tensione nominale              | 400V                           |
| Frequenza d'impiego            | 60Hz                           |
|                                | 50Hz                           |
| Poli                           | 3P+N+T                         |
| Unità di alimentazione         | Aliment. dir. da int. generale |
| Pulsante di sgancio            | No                             |
| Protezione differenziale       | Non prevista                   |
| In disp. ing/tipo apparecchio  | MT 4P 16A                      |
| Pot. prelevabile rif. Int. Gen | 9 KW                           |

### ■ CARATTERISTICHE FISICHE

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Materiale              | TERMOPLASTICO                  |
| Grado di protezione IP | IP44                           |
| Grado di protezione IK | IK08                           |
| Tipo installazione     | PARETE                         |
| Tipologia              | Quadri impiego fisso           |
| Versione               | Senza apparecchi di protezione |

### ■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Dimensioni            | 136x440x105mm |
| N° uscite disponibili | 3 NR          |

### ■ DOWNLOAD

Schema elettrico