

644.0120

SCATOLA DA PARETE
160x75x55mm IP66 COMPONENTE
TERMOINDURENTE



EN 60079-31 (2014)
EN 60079-0 (2018)
IEC 60079-0 (2017)
IEC 60079-31 (2013)
EN 60079-7 (2015)
EN 60079-7/A1(2018)
IEC 60079-7 (2017)

DIRETTIVA ATEX 2014/34/EU

Serie Commerciale

Serie ZENITH-P

Descrizione sintetica

SCATOLA DA PARETE

CARATTERISTICHE EX

Gruppo e categorie EX	II 2GD
Modo protezione gas	Ex eb IIC Gb
Modo protezione polveri	Ex tb IIIC Db IP66

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado di protezione generico	Protetto da getti d'acqua
Grado di protezione IP	IP66
Materiale	TERMOINDURENTE
Equipment	Scatola vuota
Temperatura ambiente Ta min	-60 °C
Temperatura ambiente Ta max	75 °C

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Dimensioni	160x75x55mm
------------	-------------

DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]
Istruzioni per l'utilizzo
Istruzioni per l'utilizzo