

**644.0345-LDY**

SCATOLA DA PARETE  
122x120x90mm IP66 APPARATO  
SPIA LUMINOSA 12-250VAC/VDC  
GIALLO TERMOINDURENTE



EN 60079-0 (2018)  
EN 60079-7 (2015)  
EN 60079-31 (2014)  
EN 60079-1 (2014)

DIRETTIVA ATEX 2014/34/EU

Serie Commerciale

Serie ZENITH-P

Descrizione sintetica

SCATOLA DA PARETE

**■ CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Categoria di utilizzo          | AC12    |
| Tensione dim.nominale (Valore) | 250 V   |
| Potenza massima dissipabile    | 1,230 W |

**■ CARATTERISTICHE EX**

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Gruppo e categorie EX   | II 2GD                   |
| Modo protezione gas     | Ex db eb IIC T6 Gb       |
| Modo protezione polveri | Ex tb IIIC T80°C Db IP66 |

**■ CARATTERISTICHE FISICHE**

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Grado di protezione generico | Protetto da getti d'acqua   |
| Grado di protezione IP       | IP66                        |
| Materiale                    | TERMOINDURENTE              |
| Equipment                    | Stazione di controllo       |
| Funzione                     | SPIA LUMINOSA 12-250VAC/VDC |
| Colore                       | GIALLO                      |
| Uscita cavo                  | 1xM20                       |
| Temperatura ambiente Ta min  | -30 °C                      |
| Temperatura ambiente Ta max  | 40 °C                       |

**■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

|            |              |
|------------|--------------|
| Dimensioni | 122x120x90mm |
|------------|--------------|

**■ DOWNLOAD**

Documentazione dei componenti  
Documentazione dei componenti  
Disegno tecnico  
Calcolo termico  
Istruzioni per l'utilizzo