

644.0350-SGS

SCATOLA DA PARETE
220x120x90mm IP66 APPARATO
1xSTART 1NO LUM. + 1xSTOP 2NC
TERMOINDURENTE



EN 60079-31 (2014)
EN 60079-0 (2018)
IEC 60079-0 (2017)
EN 60079-7 (2015)
IEC 60079-31 (2013)
EN 60079-1 (2014)
IEC 60079-7 (2015)
IEC 60079-1 (2014)

DIRETTIVA ATEX 2014/34/EU

Serie Commerciale

Serie ZENITH-P

Descrizione sintetica

SCATOLA DA PARETE

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale (valore)	16 A
Categoria di utilizzo	AC15
Tensione dim.nominale (Valore)	250 V
Potenza massima dissipabile	3,320 W

■ CARATTERISTICHE EX

Gruppo e categorie EX	II 2GD
Modo protezione gas	Ex db eb IIC T6 Gb
Modo protezione polveri	Ex tb IIIC T80°C Db IP66


■ CARATTERISTICHE FISICHE

Grado di protezione generico	Protetto da getti d'acqua
Grado di protezione IP	IP66
Materiale	TERMOINDURENTE
Equipment	Stazione di controllo
Funzione	1xSTART 1NO LUM. + 1xSTOP 2NC
Uscita cavo	1xM25
Temperatura ambiente Ta min	-30 °C
Temperatura ambiente Ta max	40 °C


■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Dimensioni	220x120x90mm
------------	--------------


■ DIMENSION



STOP



START



■ DOWNLOAD

Documentazione dei componenti
Documentazione dei componenti
Documentazione dei componenti
Documentazione dei componenti
Documentazione dei componenti
Calcolo termico
Disegno tecnico
Istruzioni per l'utilizzo