

**645.B4S01**

SCATOLA DA PARETE  
90x90x75mm IP66 GRIGIO ACCIAIO  
INOX [AISI304L] Silicone



EN 60079-31 (2014)  
EN 60079-0 (2018)  
IEC 60079-0 (2017)  
IEC 60079-31 (2013)  
EN 60079-7 (2015)  
IEC 60079-7 (2015)  
DIRETTIVA ATEX 2014/34/EU

Serie Commerciale

Serie ZENITH-S

Descrizione sintetica

SCATOLA DA PARETE

### ■ CARATTERISTICHE EX

Gruppo e categorie EX	II 2GD
Modo protezione gas	Ex eb IIC Gb
Modo protezione polveri	Ex tb IIIC Db IP66

### ■ CARATTERISTICHE FISICHE

Grado di protezione generico	Protetto da getti d'acqua
Grado di protezione IP	IP66
Materiale	ACCIAIO INOX [AISI304L]
Grado di protezione IK	IK10
Guarnizione	Silicone
Colore	GRIGIO
Temperatura ambiente Ta min	-50 °C
Temperatura ambiente Ta max	95 °C

### ■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Dimensioni	90x90x75mm
------------	------------

### ■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Istruzioni per l'utilizzo