

645.C6S030

CASSA
300x450x210mm IP66 GRIGIO
ACCIAIO INOX [AISI316L] Silicone



EN 60079-31 (2014)
EN 60079-0 (2018)
IEC 60079-0 (2017)
IEC 60079-31 (2013)
EN 60079-7 (2015)
IEC 60079-7 (2015)
DIRETTIVA ATEX 2014/34/EU

Serie Commerciale

Serie ZENITH-S

Descrizione sintetica

CASSA

■ CARATTERISTICHE EX

Gruppo e categorie EX	II 2GD
Modo protezione gas	Ex eb IIC Gb
Modo protezione polveri	Ex tb IIIC Db IP66

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Grado di protezione generico	Protetto da getti d'acqua
Grado di protezione IP	IP66
Materiale	ACCIAIO INOX [AISI316L]
Grado di protezione IK	IK10
Guarnizione	Silicone
Colore	GRIGIO
Temperatura ambiente Ta min	-50 °C
Temperatura ambiente Ta max	95 °C

■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Dimensioni	300x450x210mm
------------	---------------

■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]