

645.D6S002

CASSA

260x260x150mm IP66 GRIGIO
ACCIAIO INOX [AISI316L] Silicone 2
FLANGE

EN 60079-31 (2014)
EN 60079-0 (2018)
IEC 60079-0 (2017)
IEC 60079-31 (2013)
EN 60079-7 (2015)
IEC 60079-7 (2015)

DIRETTIVA ATEX 2014/34/EU

Serie Commerciale

Descrizione sintetica

Serie ZENITH-S

CASSA

■ CARATTERISTICHE EX

Gruppo e categorie EX

II 2GD

Modo protezione gas

Ex eb IIC Gb

Modo protezione polveri

Ex tb IIIC Db IP66

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Grado di protezione generico

Protetto da getti d'acqua

Grado di protezione IP

IP66

Materiale

ACCIAIO INOX [AISI316L]

Grado di protezione IK

IK10

Guarnizione

Silicone

Colore

GRIGIO

Temperatura ambiente Ta min

-50 °C

Temperatura ambiente Ta max

95 °C

■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Dimensioni

260x260x150mm

■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]

Istruzioni per l'utilizzo