

**645.D6S140**

CASSA

600x380x210mm IP66 GRIGIO  
ACCIAIO INOX [AISI316L] Silicone 0  
FLANGE

EN 60079-31 (2014)  
EN 60079-0 (2018)  
IEC 60079-0 (2017)  
IEC 60079-31 (2013)  
EN 60079-7 (2015)  
IEC 60079-7 (2015)

DIRETTIVA ATEX 2014/34/EU

Serie Commerciale

Descrizione sintetica

Serie ZENITH-S

CASSA

**CARATTERISTICHE EX**

Gruppo e categorie EX

II 2GD

Modo protezione gas

Ex eb IIC Gb

Modo protezione polveri

Ex tb IIIC Db IP66

**CARATTERISTICHE FISICHE**

Grado di protezione generico

Protetto da getti d'acqua

Grado di protezione IP

IP66

Materiale

ACCIAIO INOX [AISI316L]

Grado di protezione IK

IK10

Guarnizione

Silicone

Colore

GRIGIO

Temperatura ambiente Ta min

-50 °C

Temperatura ambiente Ta max

95 °C

**CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

Dimensioni

600x380x210mm

**DOWNLOAD**[Disegno tecnico \[PDF\]](#)[Disegno tecnico \[DWG\]](#)[Disegno tecnico \[STP\]](#)