


**656.5824-007**

QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC  
IP65 3P+N+T 23A 400V  
440x365x290mm



EN 61439-4 (2013-03)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU  
DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

Serie Commerciale

Serie MBOX2

Descrizione sintetica

QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

Tipo installazione

PORTATILE

### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Corrente nominale              | 23A                             |
| Tensione nominale              | 400V                            |
| Frequenza d'impiego            | 50Hz<br>60Hz                    |
| Poli                           | 3P+N+T                          |
| Riferimento Orario             | 6h                              |
| Unità di alimentazione         | Spina IEC 309 3P+N+T 32A        |
| Pulsante di sgancio            | Si                              |
| Protezione differenziale       | Generale differenziale puro     |
| In disp. ing/tipo apparecchio  | MT 4P 32A<br>Diff. 4P 40A 0,03A |
| Pot. prelevabile rif. Int. Gen | 18 KW                           |

### **CARATTERISTICHE FISICHE**

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Materiale              | TERMOPLASTICO            |
| Grado di protezione IP | IP65                     |
| Grado di protezione IK | IK08                     |
| Tipo installazione     | PORTATILE                |
| Tipologia              | Quadri impiego portatile |
| Versione               | Prese con fusibili       |

### **CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Dimensioni            | 440x365x290mm |
| N° uscite disponibili | 4 NR          |

### **DOWNLOAD**

Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]  
Schema elettrico