

**657.6835-213**

QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC  
IP65 3P+N+T 45A 400V  
475x520x380mm



EN 61439-4 (2013-03)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU  
DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

**Serie Commerciale**

Descrizione sintetica

Tipo installazione

**Serie MBOX3**

QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

PARETE

**■ CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Corrente nominale              | 45A                         |
| Tensione nominale              | 400V                        |
| Frequenza d'impiego            | 50Hz                        |
|                                | 60Hz                        |
| Poli                           | 3P+N+T                      |
| Riferimento Orario             | 6h                          |
| Unità di alimentazione         | Spina fissa IEC 309 63A     |
| Pulsante di sgancio            | Si                          |
| Protezione differenziale       | Generale differenziale puro |
| In disp. ing/tipo apparecchio  | MT 4P 63A                   |
|                                | Diff. 4P 63A 0,03A          |
| Pot. prelevabile rif. Int. Gen | 35 KW                       |

**■ CARATTERISTICHE FISICHE**

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Materiale              | TERMOPLASTICO        |
| Grado di protezione IP | IP65                 |
| Grado di protezione IK | IK08                 |
| Tipo installazione     | PARETE               |
| Tipologia              | Quadri impiego fisso |
| Versione               | Prese con fusibili   |

**■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Dimensioni            | 475x520x380mm |
| N° uscite disponibili | 5 NR          |

**■ DOWNLOAD**

Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]  
Schema elettrico  
Istruzioni per l'utilizzo